

SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL

„Refacere aparare de mal parau Bughea si trecere prin vad DC17, punct „Postarita”, 0.035 km , satul Bughea de Jos; Refacere aparare de mal pentru protejare DC 17, punct „La lorga”, 0.010 km, satul Bughea de Jos si Refacere aparare de mal pentru protejare DC16, punct „Troita”, 0.046 km, satul Fagetu”

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII :

„Refacere aparare de mal parau Bughea si trecere prin vad DC17, punct „Postarita”, 0.035 km , satul Bughea de Jos; Refacere aparare de mal pentru protejare DC 17, punct „La lorga”, 0.010 km, satul Bughea de Jos si Refacere aparare de mal pentru protejare DC16, punct „Troita”, 0.046 km, satul Fagetu”

BENEFICIARUL INVESTITIEI :

Comuna Gura Vitioarei

SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII :

Pe raza comunei Gura Vitioarei,sat Bughea de Jos si sat Fagetu, judetul Prahova s-au executat in trecut lucrari de reparatii gabioane pentru treceri prin vad. Pentru punctele „Troita „ si „Postarita” gabioanele existente indeplinesc eficient si rolul de aparare de mal. Pentru punctul „La lorga” este necesara o aparare de mal pe o lungime de 108m deoarece gradinile din aval de trecerea prin vad sunt afectate de curgerea paraului Bughea.

Prezenta documentatie se refera strict la refacerea apararii de mal de la pct.”La lorga”: - Intersectia DC 17 cu raul Bughea, sat Bughea de Jos.

LUCRARI PROPUSE:

Se vor monta gabioane placate cu beton 15cm.

-gabion tip 2 : 4.50 x 1.50 x 1 (m), pe o lungime totala de 108m (24BUC saltele de 4.50 m lungime)

Aceastea au rol de fundatie.

-gabion tip 1 : 4 x1 x 1 (m), pe o lungime totala de 108 m (27BUC , saltele de 4 m lungime)

Acestea au rol de elevatie.

Pentru executarea gabioanelor se vor utiliza:

-Sarma zincata Az 51 x 2.8 , conform STAS 2543/76

-Bare din otel OB 37, ⌀16 mm, vopsite anticoroziv

-Plasa zincata Az 51 x 2.8, cu ochiuri hexagonale

SC DRAGOKAD GEOMETRY SRL

„Refacere aparare de mal parau Bughea si trecere prin vad DC17, punct „Postarita”, 0.035 km , satul Bughea de Jos; Refacere aparare de mal pentru protejare DC 17, punct „La Iorga”, 0.010 km, satul Bughea de Jos si Refacere aparare de mal pentru protejare DC16, punct „Troita”, 0.046 km, satul Fagetu”

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

COSTURI CU INVESTITIA

Total C+M= 169 494.59 lei fara TVA

Total conform Deviz General = 199 359.03 lei fara TVA

ANEXE

DETALII DE EXECUTIE GABIOANE- DE 01

DEVIZ GENERAL



PRESIDENTE SEZIUNII
Constantin STANULEU



SECRETAR GENERAL
D.R. Nicoleta - Olina CONSTANTIN